

Střešní vpusti
TW

Vyhřívané provedení
TWE

Terasové vpusti
TWT

Vyhřívané provedení
TWTE

NOVINKA
v nabídce

Jednotěnné vpusti
TWJ

Vyhřívané provedení
TWJE

Sanační vpusti
TW SAN

Vyhřívané provedení
TWE SAN

Balkonové vpusti
TWB

Vyhřívané provedení
TWBE

Chrliče a pojistné přepady
TWC
TWPP

Vyhřívané provedení
TWCE

Šachty pro zelené střechy
TWZ

Komínky a prostupy
TWO
TWOP
TWOD
TWP

Těsnící manžety - tvarovky pro prostupy hydroizolací
TWUT
TWOT

Řešení pro parkovací domy - pojezdové vpusti
TW POJEZD

Kačírkové a okrajové lišty

Sněhové zachytávače

Vodovodné provedení
DN 50 75 90 110 125 160
Výška /mm/ 75 128 157 165 160

Vodovodné provedení
DN 50 75 90 110 125 160
Výška /mm/ 92 109 143 150

Nástavce do střešních vpustí
Pro výšku tepelné izolace /mm/ v220 v300 v500

Klapky a sifony

Doplňky pro střešní, terasové, jednotěnné a sanační vpusti

Vodovodné provedení
DN 50 75 90 110 125 160
Výška /mm/ 75 128 157 165 160

Vodovodné provedení
DN 50 75 90 110 125 160
Výška /mm/ 92 109 143 150

Nástavce do terasových vpustí
Pro výšku tepelné izolace /mm/ v120 v240 v360

Manžety hydroizolace - standardní provedení
Manžeta z modifikovaného asfaltového pásu SBS
Folie na bázi mPVC o tloušťce 1,5 mm

Manžety hydroizolace - na zakázku

- Za výrobu manžety je účtován poplatek 100,- Kč bez DPH/ks
- Zákazník si dodá manžetu hydroizolace, náklady na dodání materiálu a jeho cena nejsou zahrnuty v prodejní ceně a hraří je objednatel
- Velikost manžety musí být min. 500x500 mm

Tabulka pro určení rozměru sanačních vpustí

Typ	Ø potrubí
TW SAN 50	54-72 mm
TW SAN 75	79-102 mm
TW SAN 90	99-106 mm
TW SAN 104	109-116 mm
TW SAN 110	116-129 mm
TW SAN 125	144-154 mm
TW SAN 160	186-200 mm

- měření vnitřní průměr napojované vpusti
- původní vpust nebo potrubí je nutné důkladně očistit ocelovým kartáčem
- vzhledem ke snížení průměru sanační vpusti doporučujeme střechu opatřit pojistnými přepady

Samoregulační vyhřívané střešní vpusti a chrliče

- Samoregulační topný kabel šetří elektrickou energii
- Spolehlivé odvodnění v zimním období
- Jednoduché zapojení přes vypínač nebo termostat
- Označení v názvu výrobku E

Vodovodné provedení - chrlič kulatý
DN 50 75 90 110 125 160

Vodovodné provedení - chrlič hranatý
Výška /mm/ 50 50 100 150 150
Šířka /mm/ 100 150 100 150 300

Vodovodné provedení - chrlič MINI
DN 40

Vodovodné provedení - přepad kulatý
DN 50 75 90 110 125 160

Vodovodné provedení - přepad hranatý
Výška /mm/ 50 50 100 150 150
Šířka /mm/ 100 150 100 150 300

Výška 130 mm
Šířka x délka /mm/ 300x300 400x400

Výška 230 mm
Šířka x délka /mm/ 300x300 400x400

Výška 330 mm
Šířka x délka /mm/ 300x300 400x400

Výška na zakázku
Šířka x délka /mm/ 300x300 400x400

Doplňky pro vpusti
NOVINKA
Odvětrávací kominek XL **TWO 160 ...XL**

Odvětrávací komínky
DN 50 75 90 110 125 160
Šířka /mm/ 110 110 160 160

Odvětrání kanalizace
DN 50 75 90 110 125 160
Šířka /mm/ 110 110 160 160

Prostup parozábranou
DN 50 75 90 110 125 160

Prostup pro kabely
DN 50 75 90 110 125 160

Odvětrání kanalizace XL
TWOP 160 ...XL

Uzavřená kruhová tvarovka
TWUT ...

Otevřená kruhová tvarovka
TWOT ...

Uzavřená čtyřhranná tvarovka
TWUT ...x...

Otevřená čtyřhranná tvarovka
TWOT ...x...

Typ tvarovky = rozměr „a“ [mm]

Typ	c"	d"
TWUT a TWOT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 32, 35	150	150
TWUT a TWOT 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65	150	150
TWUT a TWOT 72, 75, 77, 80, 83	150	180
TWUT a TWOT 90, 100, 102, 105, 110, 114	150	250
TWUT a TWOT 120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180	150	275
TWUT a TWOT 200	150	350

Typ tvarovky = rozměr „a“ x „b“ [mm]

Typ	c"	d"
TWUT a TWOT 8x40, 8x50, 10x30, 10x40, 10x50, 15x35, 16x16	150	150
TWUT a TWOT 10x35, 20x20, 20x35, 20x40, 25x25, 25x30, 30x30	150	150
TWUT a TWOT 10x60, 15x50, 15x60, 20x50, 20x70, 25x45, 25x50, 27x40	150	150
TWUT a TWOT 30x40, 30x50, 30x60, 35x35, 35x50, 35x70	150	150
TWUT a TWOT 40x40, 40x45, 40x50, 40x55, 40x60, 40x70	150	150
TWUT a TWOT 45x45, 50x50, 60x60, 10x90	150	150
TWUT a TWOT 10x100, 15x100, 40x80, 50x80, 55x85, 70x70, 80x80	150	150
TWUT a TWOT 50x100, 60x100	150	180
TWUT a TWOT 50x150, 75x145, 100x100, 100x150, 120x120, 120x140	150	275
TWUT a TWOT 150x150	150	350

c" - na zakázku lze dodat ve výšce 300 mm za příplatek +20%

d" - na zakázku lze dodat v průměru do 350 mm za příplatek +15%

Pojezdová vpust pro parkoviště
DN 50 75 90 110 125 160
Šířka límcové svěrné příruby š /mm/ 300

Nástavec do pojezd. vpusti pro park.
DN 50 75 90 110 125 160
Šířka límcové svěrné příruby š /mm/ 300

Pojezdový rošt do pojezdové vpusti
DN 50 75 90 110 125 160

Pojezdový rošt do pojezdové vpusti s vysokou mechanickou odolností
DN 50 75 90 110 125 160

Hromosvody
Držák vodiče na plochých střechách **TW HR**

Kačírková a okrajová lišta hliníková
TW KL AL ...

Kačírková a okrajová lišta PVC
TW KL ...

Sněhové zachytávače

Galerie řezů řešení vybraných vpustí
Příklad řešení vodorovné terasové vpusti s bočním odtokem
Příklad řešení šachty pro zelené střechy

Typ	Pro průměr drátu [mm]	Výška [mm]
TW HR 100	8-10	120
TW HR 120	12	120

TOPWET s.r.o.
náměstí Viléma Mrštíka 62
664 81 Ostrovačice

Zákaznická infolinka +420 777 717 116 | info@topwet.cz

www.topwet.cz