

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
**Sprievodný technický dokument**  
**DoP n° GE01M35001PR - 001**

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku: **GE01M35001PR**
2. Identifikácia výrobku: **SINTOGLASS 3,5 mm V60S35 (ML 1 x 10)**

Podstatné vlastnosti	Testovacia metóda	Merná jednotka	Hodnoty	Tolerancia
Plošná hmotnosť	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	-	
Hrúbka	EN 1849-1	mm	3,5	± 10%
Dĺžka	EN 1848-1	m	10	- 1%
Šírka	EN 1848-1	m	1	- 1%

Zmes:	APP
Nosná vložka:	sklenená rohož
Úprava vrchnej strany:	jemnozrnným pieskom
Úprava spodnej strany:	PE film
Roliek na palete:	27

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku

Štandard EN	Zamýšľané použitie
13707:2013	Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech.
13969:2004/A:2006	Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy Typu A proti vlhkosti vrátane asfaltovaných podkladových pásov proti tlakovej vode.
Súlad z inými miestnymi predpismi:	N.A.
Systém:	viacvrstvové
Vrstva:	spodná, vnútorná, remsp. podkladová
Spôsob aplikácie:	plameňom

4. Výrobca: Copernit S.p.A. - Via Provinciale Est, 64 - 46020 Pegognaga (MN) - Taliansko
5. Splnomocnený zástupca: N.A.

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovanie nemennosti parametrov výrobku

Štandard EN	Systém AVCP
13707:2004+A2:2009	AVCP 2+
13969:2004/A:2006	AVCP 2+

7. V súlade s vyššie uvedenými systémami AVCP nasledujúce notifikované orgány vydali certifikáty o zhode systému riadenia a kontroly výroby (Vnútropodniková Kontrola Výroby)

Štandard EN	Notifikovaný orgán	Kód notifikovanej osoby	Certifikát
13707:2013	SGS INTRON	0958	0958-CPD-DK031/2
13969:2004/A1:2006	SGS INTRON	0958	0958-CPD-DK033/2

8. Európske technické posúdenie: N.A.

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
**Sprievodný technický dokument**  
**DoP n° GE01M35001PR - 001**

9. Deklarované parametre  
**EN Standard 13707**

Podstatné vlastnosti	Testovacia metóda	Merná jednotka	Hodnoty	Tolerancia
Pôsobenie vonkajšieho zdroja ohňa	EN 13501-5	F roof	F roof	
Reakcia na oheň	EN 13501-1	Trieda E	Trieda E	
Vodotesnosť	EN 1928 (EN14694)	kPa	60 - v súlade	≥
Maximálna sila v ťahu • pozdĺžne • priečne	EN 12311-1	N/5cm	300 200	± 20%
Ťažnosť • pozdĺžne • priečne	EN 12311-1	%	2 2	± 1
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	EN 13948		NPD	
Odolnosť proti statickej záťaži, metóda A	EN 12730	kg	NPD	
Odolnosť proti nárazu, metóda A	EN 12691	mm	NPD	
Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca) • pozdĺžne • priečne	EN 12310	N	70 70	± 30%
Odolnosť proti odlupovaniu v spojoch	EN 12316	N/5cm	NPD	- 20
Šmyková odolnosť v spojoch • pozdĺžne • priečne	EN 12317	N/5cm	NPD	± 20%
Trvanlivosť po tepelnom starnutí: odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote	EN 1296+EN 1110	°C	110	≥
Trvanlivosť po tepelnom starnutí: ohybnosť pri nízkej teplote (elasticita)	EN 1296+EN 1109	°C	NPD	≤
Ohybnosť pri nízkej teplote (elasticita)	EN 1109	°C	0	≤
Rozmerová stálosť	EN 1107-1	%	NPD	≤
Nebezpečné látky (V prípade ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení - obsahu musia byť vykonané tak, že sa musia brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.)			Výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht	


**EN Standard 13696**

Podstatné vlastnosti	Testovacia metóda	Merná jednotka	Hodnoty	Tolerancia
Reakcia na oheň	EN 13501-1	Trieda	Trieda E	
Vodotesnosť	EN 1928 (EN 14694)	kPa	60 - v súlade	≥
Odolnosť proti nárazu, metóda A	EN 12691	mm	NPD	
Šmyková odolnosť v spojoch • pozdĺžne • priečne	EN 12317	N/5cm	NPD	± 20%
Ohybnosť pri nízkej teplote (elasticita)	EN 1109	°C	0	≤
Maximálna sila v ťahu • pozdĺžne • priečne	EN 12311-1	N/5cm	300 200	± 20%
Ťažnosť • pozdĺžne • priečne	EN 12311-1	%	2 2	± 1
Odolnosť proti statickej záťaži, metóda A	EN 12730	kg	NPD	
Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca) • pozdĺžne • priečne	EN 12310	N	70 70	± 30%
Trvanlivosť po tepelnom starnutí: vodotesnosť	EN 1296+EN 1928	kPa	NPD	≥
Trvanlivosť po chemickej expozícii: vodotesnosť	EN 1847+EN 1928	kPa	NPD	≥
Nebezpečné látky (V prípade ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení - obsahu musia byť vykonané tak, že sa musia brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.)			Výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Pegognaga, 19.12. 2013

Podpísané pre a v mene Copernit S.p.A.

 Andrea Colombo  
Quality Manager